



TUNNVÄGGAD KRYMPSLANG

Minibox MBF12 / MBG3

Tunnväggad krympslang i praktisk dispenserförpackning

Vi lagerför ett stort sortiment av krympslang i minibox - förpackningar.

MBF12:

Flexibel, flamskyddad krympslang med krympförhållande 2:1.

Temperaturområde: -55 till + 125°C.

Standardfärger: Svart, röd och gulgrön (andra färger på begäran).



För ytterligare teknisk information se datablad för F12.

MBG3:

Flexibel, flamskyddad krympslang med limmad insida och krympförhållande 3:1.

Temperaturområde: -55 till + 125°C.

Standardfärg: svart (andra färger på begäran).

för ytterligare teknisk information läs under FRG3.

Dimensioner



Art.nr.	Innerdiameter (mm)		Vägg tjocklek (mm)	Mängd m/förp.
	Före krympning (D)	Efter krympning (d)	Efter krympning (t)	
MBF12001200	1,2	0,60	0,33	15
MBF12001600	1,6	0,80	0,36	15
MBF12002400	2,4	1,20	0,44	15
MBF12003200	3,2	1,60	0,44	10
MBF12004800	4,8	2,40	0,51	10
MBF12006400	6,4	3,20	0,56	10
MBF12008000	8,0	4,00	0,56	5
MBF12009500	9,5	4,80	0,56	5
MBF12012700	12,7	6,40	0,65	5
MBF12015900	15,9	8,00	0,69	5
MBF12019100	19,1	9,50	0,80	5
MBF12025400	25,4	12,70	0,90	5

Art.nr.	Innerdiameter (mm)		Vägg tjocklek (mm)	Mängd m/förp.
	Före krympning (D)	Efter krympning (d)	Efter krympning (t)	
MBG300300	3,0	1,0	1,00	4
MBG300600	6,0	3,0	1,00	4
MBG300900	9,0	3,0	1,40	3
MBG301200	12,0	4,0	1,60	3
MBG301800	18,0	6,0	2,15	2
MBG302400	24,0	8,0	2,40	2